

§ 46

**Ympäristölupapäätös kallionlouhinnalle ja kivenmurskaukselle, Kieppi, Mäntyharju;
Urpo Heikkilä**

MliDno-2016-139

Valmistelija / lisätiedot:
Marita Savo
Marita.Savo@mikkeli.fi

Liitteet

1 Ympäristölupapäätösehdotus Urpo Heikkilä.pdf

Urpo Heikkilä on jättänyt 12.1.2016 ympäristölautakunnalle ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristölupahakemuksen kallionlouhintaan ja kivenmurskaukseen Mäntyharjun kunnan Särkimäen kylään Kiepin tilalle (507-429-3-220).

Kyseessä on uusi toiminta.

Oheismateriaalina on hakemuksesta saatu lausunto, muistutukset ja hakijan vastine.

Hakemuksesta laadittu päätösehdotus on liitteenä.

Ympäristöluvan käsittelystä perittävä maksu on Mikkelin kaupungin ympäristölautakunnan 13.6.2013 § 61 hyväksymän ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksan 3 §:n mukaisesti 3 112 euroa.

Ehdotus

Esittelijä: Arja Holopainen, terveysvalvonnan johtaja

Ympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan päätöspöytäkirjan ja myöntää Urpo Heikkilälle ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan kallionlouhintaan ja kivenmurskaukseen Mäntyharjun kunnan Särkimäen kylään Kiepin tilalle (507-429-2-220).

Päätös

Hyväksyttiin muilta osin mutta lautakunta pyytää selkeyttämään ensimmäisen lupamääräyksen kohtaa "Porausta ja rikotusta ei saa tehdä samanaikaisesti murskauksen ja siihen liittyvien kuormaustoimintojen kanssa".

Tiedoksi

Urpo Heikkilä, Häkäläntie 2, 52960 Nurmaa; Mäntyharjun kunnan tekniset palvelut/Rakennusvalvonta, PL 76, 52701 Mäntyharju; Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/Ympäristönsuojelun ja vesien käytön palvelut - yksikkö, Jääkärintie 14, 50100 Mikkeli; Etelä-Savon pelastuslaitos, Jääkärintie 16, 50100 Mikkeli; Valmistelijalle. Päätöksestä ilmoitetaan niille, joille on

annettu erikseen tieto hakemuksesta (julkipanokuulutus). Tieto päätöksestä julkaistaan ilmoitustauluilla ja internetissä.

**MIKKELIN SEUDUN
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA**
PL 33, 50101 MIKKELI

PÄÄTÖS 5 / 2016
Ympäristönsuojelulain
(527/2014) 27 §:n mukaisessa
lupa-asiassa.

Antopäivä 19.5.2016.
Päätöksessä on 18 sivua.

YMPÄRISTÖLUPA / URPO HEIKKILÄ

ASIA Ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukainen päätös, joka koskee kallion louhintaa ja kiviaineksen murskausta Mäntyharjun kunnan Särkimäen kylään Kiepin tilalle (507-429-3-220).

Kiinteistön sijainnin osoittava kartta on päätöksen liitteenä.

HAKIJA Urpo Heikkilä
Häkäläntie 2
52960 Nurmaa

Yhteyshenkilö

Urpo Heikkilä, puh. 0400 151877, ritvaheikkila@outlook.com

KIINTEISTÖNOMISTAJA

Kiinteistön omistaa Niilo Pylkkänen. Hakemuksessa on kiinteistönomistajan ja luvan hakijan tekemä sopimus maa-ainesten irrottamisoikeudesta.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE

Toiminta on ympäristölupavelvollinen ympäristönsuojelulain 27 §:n 1 momentin ja ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukon 2 kohdan 7 c) ja e) kohtien mukaisena toimintana.

Ympäristönsuojelulain 34 §:n 2 momentin ja ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (713/2014) 2 §:n 1 momentin 6 a) ja b) kohtien mukaan kyseinen toiminta kuuluu kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa käsiteltäviin lupa-asioihin.

HAKEMUKSEN VIREILLETULO

Hakemus on jätetty Mikkelin seudun ympäristölautakunnalle 12.1.2016.

SELVITYS TOIMINTAA KOSKEVISTA LUVISTA JA KAAVOITUSTILANNE

Lupatilanne ja kaavoitustilanne

Kyseessä on uusi toiminta. Hakija on laittanut maa-aineslupahakemuksen vireille Mäntyharjun kunnan teknisiin palveluihin.

Yleiskaavassa ottoalue sijaitsee maa- ja metsätalousalueella (M).

TOIMINNAN SIJAINNAN YMPÄRISTÖN TILA, LAATU JA KOHTEET, JOIHIN TOIMINNALLA ON VAIKUTUSTA

Ottamisalue sijaitsee Mäntyharjussa taajaman pohjoispuolella. Alueelle liikennöidään Mäntyharjuntien (tie 368), Nokiantien, Mäkelänlenkin ja Itäsimunan kautta. Metsäautotie alueelle lähtee Itäsimunan päästä.

Lähimmät asuintalot (4) sijaitsevat eri suunnissa 300 metrin etäisyydellä ottoalueen reunasta.

Lähimmät vesistöt ovat Kallavesi ja Pyhävesi yli kilometrin päässä ottoalueesta etelään.

Pintavedet virtaavat alueelta etelään päin.

Alue ei sijaitse tärkeällä pohjavesialueella. Lähimmät talousvesikaivot sijaitsevat asuin- ja vapaa-ajanasuntojen kiinteistöillä.

Luontoselvityksen (Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 2015) mukaan ko. alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse Natura 2000-alueita, valtakunnallisten luonnonsuojeluohjelmien kohteita, luonnonsuojelualueita, suojeltuja luontotyyppisiä tai luonnonmuistomerkkejä. Lähin luonnonsuojelualue sijaitsee noin kilometrin etäisyydellä lännen suunnassa.

Kiepin maa-ainesalueella ei todettu sellaisia arvokkaita luontokohteita, lajiesiintymiä tai muita erityisiä luonnonarvoja, jotka tulisi huomioida maa-aineslupaa käsiteltäessä tai maa-ainesten ottamistoiminnassa.

TOIMINNAN LAAJUUS JA MUUT TOIMINTATIEDOT

Lupaa haetaan toistaiseksi voimassa olevaksi.

Maa-ainesten ottoalueen pinta-ala on noin 2,6 ha. Maa-ainesten alin ottotaso on +106.9.

Suunnitelman osoittamassa laajuudessa alueelta on laskettu saatavan kiviaineksa kaikkiaan noin 180 000 m³ktr.

Kivi murskataan siirrettävällä murskauslaitoksella. Murskauslaitos koostuu yleensä esimurskaimesta, välimurskaimesta ja yhdestä tai useammasta jälkimurskaimesta sekä seulastosta.

Vuosittainen murskausaika on noin 25 – 30 päivää. Murskausta on kysynnän mukaan noin 1 – 2 kertaa vuodessa. Hakemuksen mukaan murskausta on arkisin (maanantai-perjantai) klo 6 – 22 välisenä aikana. Louhintaa tehdään murskausjaksojen yhteydessä arkisin klo 6 – 22 välisenä aikana. Koneiden ja laitteiden mahdollisia kunnossapitotöitä saatetaan tehdä viikonloppuisin. Tuotteiden myyntikuljetuksia on ympäri vuoden asiakkaiden tarpeiden mukaan. Vilkkain aika kuljetusten osalta on kevät- ja syyskesällä sekä syksyllä. Kuormaus ja kuljetukset ajoittuvat arkipäiviin klo 6 – 22 ja lauantaisin klo 7 – 18.

Alueella tuotetaan kalliomursketta keskimäärin 18 000 m³ ktr vuodessa ja enintään 54 000 m³ ktr.

Murskauksessa lähtömateriaali pienennetään määrätyn seulakoon läpäiseväksi tuotteeksi. Lähtömateriaali syötetään pyöräkuormaajalla tai siirtoautolla syöttimeen, joka annostelee materiaalin esimurskaimeen. Ensimmäisessä murskausvaiheessa tuote siirretään kuljettimella joko suoraan välimurskaimeen tai seulalle. Toisessa, kolmannessa ja neljännessä vaiheessa murskausta ja seulontaa jatketaan halutun tuotteen valmistamiseksi. Murskeen siirtoon ja kuormaukseen käytetään pyöräkuormaajaa. Valmis murske kuljetetaan asiakkaille kuorma-autossa.

Energian käyttö

Murskauslaitoksen energia tuotetaan kevytpolttoöljyllä. Laitoksen sähköön tuottamiseen käytetään aggregaattia. Murskauslaitoksen ja työkoneiden kevytpolttoöljyn kulutus on noin 0,4 litraa tuotettua kiviainestonna kohden.

Polttoaineet ja kemikaalit

Polttoaineet varastoidaan työmaalla kaksoisvaippasäiliöissä, jotka ovat varustettu ylitäytönestimillä. Tankkauslaitteisto varustetaan sulkuventtiilillä ja lukitaan luvattoman käytön estämiseksi.

Murskauslaitoksen polttoainesäiliöt ovat kooltaan 3 – 6 m³. Kerralla varastoitava kevyen polttoöljyn määrä on enintään 6 – 12 m³.

Voiteluaineet ja vaaralliset jätteet säilytetään tiivispohjaisessa lukittavassa huoltokontissa.

Liikenne

Toiminnasta aiheutuva raskasliikenne ohjautuu alueelta Itäsimunaa ja Mäkelänlenkkiä pitkin Nokiantielle ja sen kautta edelleen toimituskohteisiin. Laitokselta yleiselle tielle johtava tie on murskepintainen.

TOIMINNAN VAIKUTUS YMPÄRISTÖÖN JA PÄÄSTÖJEN HALLINTA

Tiedot päästöistä ilmaan sekä niiden puhdistamisesta

Ilmaan joutuvat päästöt muodostuvat kiviaineksen syötöstä murskaamoon, murskaamisesta, seulonnasta, kuormaamisesta ja kuljetuksista aiheutuvasta pölyämisestä sekä polttomoottorikäyttöisten laitteiden pakokaasupäästöistä.

Siirrettävänä murskaimena käytetään ns. B-luokan murskauslaitosta, jossa pölyn haitallista leviämistä vähennetään tarvittaessa kiviaineksen kastelulla ja kuljettimien koteloinneilla suojaamalla seulasto, syöttimet, kuljetushihnat ja pudotuspaikat. Kiviaineksen pudotuskorkeuden minimointi vähentää pölyämistä.

Sääolot ja laitoksen sijoittaminen alueelle vaikuttavat oleellisesti pölyn leviämiseen. Pölylähteet sijoitetaan mahdollisimman kauas häiriintyvistä kohteista ja mahdollisimman alas ympäröivään maastoon nähden. Tuote- ja varastokasat pidetään mahdollisimman korkeina. Kuivina aikoina kiviainesta voidaan tarvittaessa kastella vedellä ennen murskaamoon syöttämistä.

Tiedot melusta ja tärinästä

Murskauslaitoksen melulähteitä ovat pyöräkuormaaja, murskaimet, seulasto, kuljettimet ja aggregaatti. Melua syntyy porauksesta, räjäytyksistä, rikotuksesta, kuormaus- ja kuljetusvälineistä.

Laitos sijoitetaan mahdollisimman kauas häiriintyvistä kohteista sekä mahdollisimman alhaiselle tasolle ympäröivään maanpintaan nähden. Melupäästöjen vähentämiseksi raaka-ainekasat ja tuotevarastot pidetään korkeina ja sijoitetaan ottoalueelle siten, että häiriintyviin kohteisiin on paras mahdollinen suojaus. Murskekasat sijoitetaan suojauksen parantamiseksi mahdollisimman lähelle tuotantopaikkaa. Melua aiheuttavien laitteiden, kuten aggregaatin melua voidaan vähentää koteloinnein ja kattein. Tuotevarastokasoista tehdään vähintään viisi metriä korkeita. Tarkasteltavat toimet eivät aiheuta merkittävässä määrin tärinää.

Hakemukseen on liitetty meluselvitys (Suomen GPS-Mittaus Oy, 18.12.2015). Melun leviämistä kuvaavissa laskennallisissa malleissa on mallinnettu kallion poraus, louheen rikotus hydraulisella iskuvasaralla, murskaus kaksivaiheisella murskauslaitoksella sekä kaksi murskaukseen liittyvää työkonetta (esim. pyöräkuormaaja ja kaivinkone).

Porauksen, rikotuksen, murskauksen ja kuormauksen ollessa käynnissä yhtäaikaaisesti meluarvot ylittävät päiväajan ohjearvon ottoalueen pohjoispuolen kiinteistöillä. Koska alue on pienehkö, ei alueella käytännössä louhita ja murskata samanaikaisesti.

Meluselvityksen perusteella Kiepin maa-ainesalueella tapahtuvasta kalliokiviaineksen ottotoiminnasta ei aiheudu päiväajan keskiäänitasoja

ylittäviä melutasoja, kun poraus ja rikotus tehdään eri aikaan murskauksen ja siihen liittyvien kuormaustoimintojen kanssa.

Maaperä

Murskauslaitoksella ei ole maaperää ja pohjavettä pilaavaa vaikutusta. Maaperän ja pohjaveden suojelun kannalta ovat keskeisessä asemassa poltto- ja voiteluaineiden sekä jätteiden huolellinen käsittely ja varastointi. Työkoneiden osalta on valvottava, ettei niistä pääse vuotamaan maahan poltto- tai voiteluaineita.

Alueelle varataan turvetta tai muuta öljynimeytysainetta.

Pinta- ja pohjavedet

Toiminta ei aiheuta jätevesipäästöjä ympäristöön. Mahdolliset sosiaalitilojen jätevedet kerätään umpisäiliöön.

Hakija on esittänyt suunnitelman kaivovesien tarkkailusta. Ottamisalueelta on lähimpiin kaivoihin yli 300 metriä matkaa. Kolmen lähimmän rakennuksen/kaivon ja ottamisalueen välillä sijaitsee ojat, jonka pohjan korkeus on alempana kuin ottamisalueen alin ottotaso. Ottamistoiminnalla ei ole vaikutusta ojien veden korkeuteen. Pohjoisessa sijaitseva tila on selvästi ylempänä kuin ottamisalue ja tämän kiinteistön ja ottamisalueen väliin jää notkanne. Lähin oja sijaitsee 100 metriä kiinteistön länsipuolella ja tämä johtaa pois päin ottamisalueelta. Tämän ojan veden korkeuteen ottamistoiminta ei vaikuta.

Lähimpien kaivojen nykytila varmistetaan ennen ottamistoiminnan aloittamista. Kaivoista laaditaan kaivokortti, johon merkitään kaivojen rakenne, veden korkeus, arvio kaivon kunnosta ja valokuvataan kaivo. Kaivovedestä tutkitaan mangaani, nitraatti, nitriitti, pH, haju, maku, väri ja sameus. Pohjoisessa olevan kiinteistön (3-204) kaivon veden pinnan korkeutta seurataan alussa vuosittain ja muidenkin kaivojen veden laatua ja korkeutta tarvittaessa, jos näissä tapahtuu muutoksia.

Ottoalueen pohja muotoillaan jo ottamistoiminnan aikana siten, että pintavedet valuvat kaivun alueen luoteiskulmaan rakennettavaan laskeutusaltaaseen. Altaasta vedet ohjataan hallitusti metsäojaan.

Tiedot jätteistä, niiden ominaisuuksista ja määristä sekä käsittelystä

Toiminnassa huolehditaan siitä, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän. Jäteöljyt, öljynsuodattimet, kiinteät öljyjätteet ja akut varastoidaan erillisessä tiivispohjaisessa kontissa, joka sijoitetaan tukitoiminta-alueelle. Metallijäte toimitetaan romuliikkeeseen. Vaaralliset jätteet toimitetaan vaarallisten jätteiden keräykseen.

Hakemuksen liitteenä on kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma. Pintamaat (7 800 m³-ktr) käytetään ottamisalueen suojarakenteisiin, jälkihoitoon ja maisemointiin sekä kannot ja hakkuutähteet (500 m³-ktr) kuljetetaan ottamisalueen ulkopuolelle hyödynnettäväksi. Selkeytysaltaan hienoainekset (100 m³-ktr) käytetään ottamisalueella.

Pintamaat kasataan reuna-alueille (lounais-eteläreunaan), jossa ne toimivat meluesteinä. Toiminnan jälkeen pintamaita käytetään alueen jälkihoitotoimenpiteissä.

HAKIJAN ARVIO PARHAASTA KÄYTTÖKELPOISESTA TEKNIIKASTA (BAT) JA YMPÄRISTÖN KANNALTA PARHAISTA KÄYTÄNNÖISTÄ (BEP)

Yleisesti alan parhaana käyttökelpoisena tekniikkana pidetään kaikkia raaka-aineiden kulutuksen ja ympäristövaikutusten minimointiin tähtääviä toimia, kuten tuotantoprosessien optimointi, pöly, melu- ja maaperäsuojaukset sekä pohja- ja pintavesien suojele.

Laitoksen eri työvaiheissa käytetään nykyaikaista ja kunnossa olevaa kalustoa, joka huolletaan ajallaan. Asemalla käytetään ammattitaitoista työvoimaa.

TOIMINNAN RISKIARVIOINTI JA ONNETTOMUUKSIIN VARAUTUMINEN

Toimintaan arvioidaan liittyvän vähän riskejä. Suurimpia riskitekijöitä ovat poltto- ja voiteluaineiden käsittely sekä koneissa käytettävien hydraulikkaöljyjen ja polttoaineiden pääsy häiriö- ja onnettomuustilanteissa pinta- ja pohjaveteen. Työmaaliikenne muodostaa pienen liikenneturvallisuusriskin.

Alueella työskenneltäessä kiinnitetään erityistä huomiota laitteiden ja koneiden huoltoon, kuntoon, öljyvuotoihin ja öljyjen sekä polttoaineiden käsittelyyn ja varastointiin. Alueelle varataan öljynimeytysainetta, jotta asianmukaisesti torjuntatoimiin voidaan välittömästi ryhtyä onnettomuuden sattuessa.

Suojainten käyttö ja turvasäännösten noudattaminen vähentävät henkilövahinkojen syntymistä. Ensiammutuskalusto on jatkuvasti saatavilla mahdollisten syttymispaikkojen läheisyydessä. Poliisin, pelastuslaitoksen ja ympäristöviranomaisen puhelinnumerot pidetään saatavilla.

TARKKAILU JA RAPORTOINTI

Käyttö- ja päästötarkkailu

Laitoksella pidetään työmaapöytäkirjaa, josta ilmenevät kaikki toimintaan liittyvät tapahtumat. Pöytäkirjaan merkitään laitoksen käyntiajat, tuotantomäärät, tiedot käytettävistä raaka-aineista, vaarallisten jätteiden tiedot, toimintahäiriöt ja niiden syyt, tankkauspaikan, polttoaine- ja öljysäiliöiden ja vaarallisten jätteiden varaston kunto.

Laitoksen vastuuhenkilö tarkkailee toimintaa jatkuvasti. Toiminnan aiheuttamaa melua ja pölyä seurataan jatkuvasti aistinvaraisesti. Pöly- ja melumittauksia tehdään, jos erityinen syy niin vaatii. Alueelle asennetusta pohjavesiputkesta tulee havainnoida pohjaveden pinnan korkeutta vähintään kerran vuodessa.

Laitoksen toiminnasta kootaan kirjanpidon ja tarkkailun perusteella vuosiraportti. Raportti toimitetaan valvontaviranomaiselle sovittuna ajankohtana.

ASIAN KÄSITTELY

Kuuluttaminen

Hakemuksesta on kuulutettu Mäntyharjun kunnan ja Mikkelin seudun ympäristöpalvelut – yksikön ilmoitustauluilla sekä internetissä 25.1. – 26.2.2016 välisenä aikana. Lähikiinteistöjen haltijoille (58 kpl) on lähetetty tieto lupahakemuksen vireilläolosta kirjeenä. Asiakirjat ovat olleet nähtävillä kuulutusaikana Mikkelin seudun ympäristöpalvelut-yksikössä.

Muistutukset ja lausunnot

Hakemuksesta saatiin kolme kirjallista muistutusta.

Muistutuksissa tuotiin esille mm. seuraavaa:

Toiminnasta aiheutuvasta melusta, tärinästä ja pölystä epäillään tulevan haittaa lähiasutukselle. Kallion oton epäillään vaikuttavan pohjaveden laatuun ja porakaivojen veden antoisuuteen huonontavasti.

Kiinteistöjen myyntiarvon laskemisesta muistutettiin. Suunniteltu toiminta tulee rikkomään rauhallisen elinympäristön. Alueen välittömässä läheisyydessä olevien metsäteiden käyttäminen ulkoiluun ja metsien käyttäminen marjastukseen ja sienestyskseen vaikeutuu. Suojaetäisyyksiä pidettiin riittämättöminä.

Maa-aineslupahakemuksessa ja ympäristölupahakemuksessa on ristiriitaa voimassa olon ja kiven ottamismäärien suhteen.

Hakemuksesta saatiin pyydetty terveystarkastajan lausunto.

Terveystarkastaja totesi lausunnossaan mm., että toiminta-ajoissa on huomioitava kunnalliset ympäristönsuojelumääräykset ja valtioneuvoston asetuksen 800/2010 määräykset.

Melun tarkkailu toiminnan aikana olisi tehtävä mittaamalla. Lähimpien vesikaivojen vedenlaadun tutkituttamista ennen toiminnan aloittamista ja tarvittaessa toiminnan aikana suositellaan.

Hakijan vastine

Hakija on antanut 3.4.2016 päivätyn vastineensa muistutuksista ja lausunnosta.

Vastineessa todettiin mm., että ensimmäisellä murskauskerralla mitataan toiminnan aiheuttamat melutasot. Hakija on laatinut suunnitelman neljän lähimmän kiinteistön kaivon vesien kunnon tarkastamisesta.

Räjäytyksiä on vain yksi kullakin murskauskerralla. Murskauksen ääni jää meluvallien sisään ja alas kallion alareunaan. Kohteesta on tehty melumallinnus, jonka mukaan melutasot eivät ylitä sallittuja. 300 metrin suojaetäisyyttä voidaan pitää turvallisena. Räjäytysurakoitsija ilmoittaa räjäytysajankohdan etukäteen.

Louhinta- ja murskausjaksoja on menekin mukaan 1 – 2 vuodessa, yleensä keväällä ja tarvittaessa syksyllä.

Toimintaan tarvittava vesi otetaan suunnitelman mukaisesti laskeutusaltaasta, joka on sijoitettu ojan läheisyyteen.

Murskausalueen metsäteitä ei käytetä toimintaan, vaan alueelle rakennetaan uusi tieyhteys Mäkelänlenkin ja Itäsimunan kautta.

Ympäristölupa myönnetään toistaiseksi tai määräajaksi ja maa-aineslupa viideksi tai kymmeneksi vuodeksi. Tämä eroavaisuus tulee toistaiseksi lainsäädännöstä.

Muistutukset, lausunto ja hakijan vastine ovat kokonaisuudessaan hakemusasiakirjoissa.

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU

Ympäristölautakunta on tarkastanut ympäristölupahakemuksen ja siitä saadut muistutukset ja lausunnon.

Ympäristölautakunta myöntää Urpo Heikkilälle ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan kallionlouhinnalle ja kiviaineksen murskaukselle edellyttäen, että ne toteutetaan ja ylläpidetään hakemuksessa esitettyjen tietojen mukaisesti ja toiminnassa noudatetaan seuraavia lupamääräyksiä:

Lupamääräykset:

1. Toiminta

Kallion porausta saa alueella tehdä arkipäivisin maanantaista torstaihin klo 7.00 – 21.00 ja perjantaisin klo 7.00 – 18.00.

Kiviaineksen murskausta ja seulontaa saa alueella tehdä arkipäivisin maanantaista torstaihin klo 7.00–22.00 ja perjantaisin klo 7.00 – 18.00.

Kiviaineksen rikutusta (iskuvasarointi) ja räjäytystä saa tehdä arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 8.00–18.00 aikavälillä.

Porausta ja rikutusta ei saa tehdä samanaikaisesti murskauksen kanssa.

Kuormaaminen ja kuljetukset on tehtävä pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin klo 6 – 22 välisenä aikana. Kuormaamista ja kuljetuksia saa tehdä pakottavista syistä lauantaisin klo 7 – 18 välisenä aikana.

Kallion louhintaa ja murskausta ei tehdä alueella 1.6. – 15.8. välisenä aikana.

Alueella ei toimita viikonloppuisin, arkipyhinä eikä sellaisina päivinä, jotka ovat yleisesti vapaapäiviä.

Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava louhinnan aloittamisesta ja murskaus-
aseman käytön aloittamisesta ja lopettamisesta sekä aseman vastaavan
hoitajan nimi yhteystietoineen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle
hyvissä ajoin ennen kunkin toimintajakson alkamista.

(YSL 20 §, 52 §, NaapL 17 §, VNp 993/1992, VNA 800/2010)

2. Melu ja värinä

Louhinnasta ja murskauksesta sekä toimintaan liittyvästä liikenteestä aiheutuva päivittäinen (klo 7-22) ekvivalenttinen melutaso ei saa ylittää 55 dB(A) lähimpien asuintalojen, eikä 45 dB(A) lähimpien vapaa-ajanasuntojen piha-alueilla.

Murskausasema on sijoitettava alueella siten, että melun leviäminen ympäristöön on mahdollisimman vähäistä. Melun etenemisen estämiseksi alueelle rakennetaan tarvittaessa riittävän korkea meluvallit.

Murskauslaitos sijoitetaan mahdollisimman kauas häiriintyvistä kohteista sekä mahdollisimman alhaiselle tasolle ympäröivään maanpintaan nähden. Melupäästöjen vähentämiseksi raaka-ainekasat ja tuotevarastot pidetään korkeina ja sijoitetaan ottoalueelle siten, että häiriintyviin kohteisiin on paras mahdollinen suojaus.

Toiminnanharjoittaja tulee mitata/mittauttaa porauksen ja murskauksen aiheuttamat melutasot lähimpien häiriöille alttiiden kohteiden piha-alueilta ensimmäisen toimintajakson aikana.

Mikäli melun raja-arvot ylittyvät, tulee toiminnanharjoittajan ryhtyä toimenpiteisiin melun leviämisen estämiseksi. Melumittauksia tulee tehdä myöhemmin siitä erikseen sovittavalla tavalla.

Räjäytykset on tehtävä suunnitelmallisesti, pääsääntöisesti ennalta määriteltynä ajankohtina. Räjäytyksistä ja toimintajaksoista on ilmoitettava etukäteen lähimmille hevostalleille ja asuinkiinteistöille. Räjäytyksiin liittyvät tarvittavat rakennekatselmukset ja värinämittaukset tulee tehdä lähimmillä kiinteistöillä.

(YSL 6 §, 20 §, 52 §, 62 §, NaapL 17 §, 18 §, VNp 993/1992, VNA 800/2010)

3. Ilma- ja pölypäästöt

Porauksen ja murskausaseman laitteet ja suojaukset on riittävällä huollolla pidettävä kunnossa siten, että pölypäästöt jäävät mahdollisimman pieneksi

Pölyäminen tulee estää tämän lisäksi tarvittaessa kiviainesta kastelemalla tai muulla toiminnanharjoittajan parhaaksi katsomalla tavalla.

Aseman pölyntorjuntalaitteita on tarkkailtava päivittäin.

Toiminta-alue ja kuljetukset on hoidettava siten, että toiminnasta aiheutuva pölyäminen on mahdollisimman vähäistä. Pölyäminen on tarvittaessa estettävä vedellä kastelemalla. Alueelle johtavaa tietä tulee tarvittaessa kastella.

Toiminnasta aiheutuvat hiukkaspitoisuudet eivät saa ylittää valtioneuvoston ilmanlaatuasetuksessa 711/2001 annettuja raja-arvoja lähimpien häiriölle altistuvien kiinteistöjen kohdalla.

Pölyn leviämistä tarkkaillaan aistinvaraisen tarkkailun lisäksi tarvittaessa lähialueella tehtävin mittauksin.

(YSL 6 §, 20 §, 52 §, 53 §, 62 §, VNA 711/2001, NaapL 17 §, 18 §, VNA 800/2010)

4. Kemikaalit

Toiminnassa tarvittavat öljytuotteet ja muut kemikaalit on varastoitava asianmukaisesti merkityissä säiliöissä siten, ettei niistä aiheudu maaperän, vesistön tai pohjaveden pilaantumisen vaaraa. Säiliöiden tulee olla joko kaksivaippaisia tai kiinteästi suojaltaallisia.

Säiliöt on varustettava ylitäytönestimillä. Polttoainesäiliön tankkausyhteessä on oltava laite, joka estää painovoimaisesti ja lappoutumalla tapahtuvan polttoainevuodon. Polttoaineen varastointiin ja käsittelyyn liittyvien rakenteiden kunto on tarkastettava ennen käyttöönottoa.

Kuormauskalustoa tankattaessa ja huollettaessa on huolehdittava siitä, että polttoaineita tai muita kemikaaleja ei pääse maaperään tai pohjaveteen.

Räjähteitä sekä pölynsidonta- ja liukkaudentorjunta-aineita ei saa käyttää siten, että niistä voi aiheutua maaperän ja pohjaveden pilaantumisen vaaraa.

(YSL 16 §, 17 §, 19 §, 20 §, 52 §, VNA 800/2010)

5. Jätteet

Toiminnassa syntyvät jätteet ja vaaralliset jätteet on toimitettava säännöllisesti asianmukaiseen vastaanottoipaikkaan. Hyödyntämiskelpoiset jätteet tulee kerätä erikseen ja toimittaa hyödynnettäväksi. Vaaralliset jätteet on säilytettävä tiiviisti suljetuissa astioissa. Vaarallisista jätteistä on pidettävä kirjaa. Kirjanpito tulee esittää pyydettyä ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Vaarallisen jätteen siirtoa varten tulee laatia siirtoasiakirja.

Alueella ei saa säilyttää eikä varastoida ylimääräistä kalustoa, romuja tai jätettä. Alue on siistittävä jokaisen toimintajakson jälkeen. Maa-ainesten ottamisessa syntyvä jäte on hyödynnettävä alueella tai kuljetettava alueen ulkopuolelle hyödynnettäväksi.

(YSL 52 §, 58 §, 113 §, JL 13 §, 29 §, 72 §, 118 §, NaapL 17 §, VNA 800/2010)

6. Päästöt vesiin ja pinta-, sekä pohjavesitarkkailu

Alueen vesitalous tulee hoitaa siten, etteivät toiminta-alueelta tulevien kastelu-, sade- ja sulamisvesien mukana kulkeutuvat kiintoaineet pääse suoraan ympäristön ojiin tai muihin pintavesiin.

Alueelta pois virtaavia pintavesiä tulee tarkkailla vähintään sameuden ja öljyhiilivetyjen osalta.

Mikäli toiminnan epäillään aiheuttavan haitallisia vaikutuksia pohja- tai pintaveteen, valvontaviranomainen voi vaatia erillistä näytteenottoa vesistä.

Ennen toiminnan aloittamista otetaan vesinäytteet ja mitataan veden korkeus neljän lähimmän eri suunnissa olevan asuinkiinteistön kaivovedestä hakemukseen liitetyn suunnitelman mukaisesti. Näytteistä tutkitaan pH, sameus, kemiallinen hapenkulutus, sähkönjohtavuus, rauta, mangaani, sulfaatti, nitraatti, kloridi, kokonaiskovuus, koliformiset ja E.coli -bakteerit ja haju sekä maku. Tarvittaessa otetaan uusintanäytteet toiminnan aikana.

(YSL 20 §, 52 §, 62 §, VNA 800/2010)

7. Onnettomuudet ja häiriötilanteet

Alueelle on varattava turvetta tms. imeytysainetta, jotta mahdollisen öljyvahingon sattuessa voidaan heti ryhtyä asianmukaisiin torjuntatoimenpiteisiin. Jos öljyä tai muuta kemikaalia pääsee maahan tai

sattuu muu ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttava vahinko tai poikkeuksellinen päästö, toiminnanharjoittajan on välittömästi ryhdyttävä torjuntatoimenpiteisiin, joilla vaara pilaantumisen leviämisestä saadaan poistettua. Jos toiminnanharjoittaja ei itse tällöin kykene varmuudella torjuntatoimiin, jotka estävät maaperän tai muun ympäristön pilaantumisen, sen on hälytettävä pelastuslaitos apuun.

Häiriötilanteesta on mahdollisimman pian eli viimeistään kiireisten torjuntatoimien jälkeen ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Työmaalla tulee olla näkyvillä pelastuslaitoksen ja ympäristöviranomaisten yhteystiedot.

Korjaavat toimenpiteet vastaavan tapauksen toistumisen estämiseksi on tehtävä mahdollisimman pian ja ilmoitettava näistä toimenpiteistä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Räjäytystöissä on noudatettava sitä huolellisuutta ja varovaisuutta, mitä räjäytysainelainsäädännössä siitä erikseen säädetään.

Ulkopuolisten pääsy alueelle on estettävä.

(YSL 7 §, 14 §, 15 §, 16 §, 17 §, 52 §, VNA 800/2010)

8. Tiedottaminen

Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia siitä, että lupapäätöksessä annetut määräykset toiminnan järjestämisestä annetaan tiedoksi myös kaikille alueella toimiville urakoitsijoille ja aliurakoitsijoille.

(YSL 52 §)

9. Toiminnan lopettaminen

Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava viipymättä valvontaviranomaiselle toiminnan olennaisesta muuttamisesta tai lopettamisesta, toiminnanharjoittajan tai toiminnasta vastaavan henkilön vaihtumisesta sekä tavanomaisesta toiminnasta poikkeavista tapahtumista ja onnettomuuksista. Yhteystiedot on pidettävä ajantasaisina.

(YSL 52 §, JL 72 §)

10. Kirjanpito ja raportointi

Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa laitoksen käytöstä, tarkkailusta ja huoltotoimenpiteistä.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle on toimitettava vuosittain seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä vuosiyhteenveto seuraavien tiedoin:

- Kokonaistoiminta-aika
- Louhitun kallion määrä ja murskeen tuotantomäärä
- Käyttötarkkailu- ja huoltotoimenpiteet
- Syntyneiden jätteiden määrät ja toimituspaikat
- Häiriötilanteet/onnettomuudet
- Tarkkailutulokset

(YSL 52 §, 62 §, 172 §, JL 118 §, 122 §)

Luvan voimassaolo

Tämä lupapäätös on voimassa toistaiseksi. (YSL 87 §)

Toiminnan olennaisille muutoksille tulee hakea uusi ympäristölupa. (YSL 29 §)

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT

Luvan myöntämisen edellytykset ja yleiset perustelut

Toimittaessa hakemuksen ja tässä luvassa annettujen määräysten mukaisesti ei kallionlouhinnan ja kiviaineksen murskaamistoiminta suunnitellulla sijoituspaikalla aiheuta ympäristönsuojelulain 49 §:ssä tarkoitettua terveyshaittaa, ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa tai muuta tässä laissa tarkoitettua haitallista seurausta, joten luvan myöntämisen edellytykset täyttyvät.

Luvassa on ympäristönsuojelulain 52 §:n mukaan annettava tarpeelliset määräykset mm. päästöistä, jätteistä ja toimista, joilla ehkäistään, vähennetään, selvitetään pilaantumista, sen vaaraa tai pilaantumisesta aiheutuvia haittoja.

Naapurussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentin mukaan kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa ei saa käyttää siten, että naapurille, lähistöllä asuvalle tai kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa hallitsevalle aiheutuu kohtuutonta rasitusta ympäristölle haitallisista aineista, noesta, liasta, pölystä, hajusta, kosteudesta, melusta, värinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä tai muista vastaavista vaikutuksista.

Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010) säätelee toiminnan vähimmäisvaatimukset silloin, kun toimintaan on oltava ympäristölupa. Asetuksen 3 §:n mukaan toimintaa ei saa sijoittaa alle 400 metrin päähän melulle tai pölylle erityisen alttiista kohteista, kuten sairaalasta, päiväkodista, hoito- tai oppilaitoksesta.

Em. asetuksen mukaan kivenlouhimo, muu kivenlouhinta ja kivenmurskaamo on lisäksi sijoitettava siten, että melua tai pölyä aiheuttavan toiminnon etäisyys asumiseen tai loma-asumiseen käytettävään

rakennukseen tai välittömässä läheisyydessä sijaitsevaan oleskeluun tarkoitettuun piha-alueeseen tai muuhun häiriölle alttiiseen kohteeseen on vähintään 300 metriä.

Asetuksen 800/2010 8 §:n mukaan, jos toiminnan etäisyys melulle alttiisiin kohteisiin on alle 500 metriä, ei murskaamista, poraamista, rikotusta tai räjäytyksiä eikä kuormauksia saa tehdä viikonloppuisin eikä arkipyhinä, vaan:

- 1) murskaaminen on tehtävä arkipäivisin klo 7–22 välisenä aikana;
- 2) poraaminen on tehtävä arkipäivisin klo 7–21 välisenä aikana;
- 3) rikotus on tehtävä arkipäivisin klo 8–18 välisenä aikana;
- 4) räjäytykset on tehtävä arkipäivisin klo 8–18 välisenä aikana; ja
- 5) kuormaaminen ja kuljetus on tehtävä arkipäivisin klo 6–22 välisenä aikana.

Ympäristöluvassa voidaan erityisistä syistä sallia kuormaaminen ja kuljetus lauantaisin klo 7 – 18 välisenä aikana.

Asetuksen (800/2010) vaatima 300 metrin suojaetäisyys häiriölle alttiisiin kohteisiin täyttyy. Toiminta-ajat määräytyvät hakemuksesta poiketen em. asetuksen mukaisesti.

Lupamääräysten perustelut

Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen alueella on toimintojen luvituksessa käytetty kuntien (Mikkelin kaupungin, Hirvensalmen, Kangasniemen, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnan) ympäristönsuojelumääräyksiä: niiden 14 §:n (kivenlouhintaa ja murskauslaitoksia koskevat määräykset) mukaan kivenlouhinta ja murskauslaitokset, jotka tarvitsevat toimintaansa ympäristöluvan, eivät toimi viikonloppuisin, pyhäpäivisin eikä kesäaikana 1.6. – 15.8., mikäli ne sijaitsevat alle 500 metrin etäisyydellä vakituisesta tai loma-asutuksesta.

Lähialueella on eri suunnissa asuinrakennuksia. Tämän takia on tarpeen rajoittaa toimintaa kesäkuukausina (kesä-, heinä- ja elokuussa) ja perjantai-iltais.

Hakemukseen liitetty melumallitarkastelu on huomioitu päätöksessä.

Määräyksillä 1 ja 2 vähennetään lähimmille häiriintyville kohteille toiminnasta aiheutuvaa melu- ja värinähaittaa.

Meluisimmat työvaiheet rajataan arkipäiviin.

Luvan määräämät meluraja-arvot vastaavat valtioneuvoston päätöksessä 993/1992 asetettuja ohjearvoja. Päiväaika alkaa klo 7 ja päättyy klo 22.

Melumittauksilla varmistetaan tarvittaessa melutasot lähimmillä häiriölle altistuvien kohteiden piha-alueilla.

Rakennekatselmukset ja värinämittaukset tulee tehdä tarvittaessa lähimmillä kiinteistöillä. Räjähätyksistä ja toiminnasta tulee ilmoittaa etukäteen, jotta lähialueella asuvat ja hevosia pitävät voivat niihin varautua.

Melun leviämistä lähimpien talojen ja vapaa-ajan asuntojen suuntaan estetään louhinta-alueen reunan ja/tai varastokasojen sekä meluvallien avulla.

Määräyksellä 3 pyritään ehkäisemään lähiympäristölle toiminnasta aiheutuvia pölyhaittoja. Hiukkaspitoisuuksista annetaan määräys sen varmistamiseksi, että pölyhaitat jäävät mahdollisimman pieniksi. Mikäli toiminnanharjoittaja katsoo, ettei pölyhaittaa voida estää kiviainesta kastelemalla, sen tulee tarvittaessa ottaa käyttöön muita lähiympäristölle pölyhaittaa estäviä keinoja.

Määräyksillä 4, 5, 6 ja 7 varmistetaan, ettei maaperää, vesistöä tai pohjavettä pilata.

Määräyksellä 4 ehkäistään ennakoon kemikaalien käsittelyssä ja varastoinnissa tapahtuvia mahdollisia ympäristövahinkoja.

Määräyksellä 5 ohjataan jätteitä ja vaarallisia jätteitä asianmukaiseen käsittelyyn.

Määräyksellä 6 estetään toiminnasta aiheutuvien kiintoainesten kulkeutumista sade- ja sulamisvesien mukana ympäristön ojiin ja pintavesiin.

Luvassa on annettava tarpeelliset määräykset toiminnan käyttötarkkailusta sekä päästöjen ja toiminnan vaikutusten tarkkailusta. Toiminnanharjoittajan tulee tarkkailla toiminnasta aiheutuvia melu- ja pinta/pohjavesipäästöjä lähialueella tehtävin mittauksin ja näytteenotoin.

Määräys 7 on annettu välittömän ympäristövahingon torjunnan onnistumisen varmistamiseksi ja valvonnan tehostamiseksi.

Määräyksellä 8 varmistetaan tiedonkulku toiminnanharjoittajan ja alueella toimivien urakoitsijoiden ja aliurakoitsijoiden välillä.

Määräykset 9 ja 10 ovat tarpeen ympäristöluvan valvonnan ja luvan mahdollisen muutostarpeen varalta.

Hakija on antanut vastineensa hakemuksesta saaduista muistutuksista ja lausunnosta.

Hakemuksesta saadut muistutukset ja lausunto on huomioitu lupapäätöksessä ja sen perusteluissa ilmenevällä tavalla.

Kiinteistöjen arvon alenemiseen ei ympäristölupapäätöksessä voida ottaa kantaa.

Ympäristönsuojelulain 87 §:n mukaisesti ympäristöluvan myöntämistä koskeva päätös määrätään olemaan voimassa toistaiseksi.

Ympäristönsuojelulain 124 §:n mukaan tässä laissa tarkoitettu toiminnasta aiheutuvien ympäristövahinkojen korvaamiseen sovelletaan ympäristövahinkojen korvaamisesta annettua lakia (737/1994).

Louhintatöissä tulee noudattaa asianmukaisia mm. työturvallisuuslain nojalla annettuja määräyksiä. Valtioneuvoston asetuksessa räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta edellytetään louhintatyömailla tehtäväksi turvallisuus- ja räjäytysuunnitelmat, joissa ilmenevät mm. vaaralliset alueet, käytettävät räjähteet ja terveydelle vaaralliset aineet sekä niiden säilytys.

ASETUksen NOUDATTAMINEN

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 70 §)

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Ympäristönsuojelulaki (527/2014): § 6 (selvilläolovelvollisuus), § 7 (velvollisuus ehkäistä ja rajoittaa ympäristön pilaantumista), § 11 (sijoituspaikan valinta), § 14 (pilaantumisen torjuntavelvollisuus), § 15 (ennaltavarausvelvollisuus), § 16 (maaperän pilaamiskielto), § 17 (pohjaveden pilaamiskielto), § 19 (kemikaalien käyttöä koskevat erityiset velvollisuudet), § 20 (yleiset periaatteet ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavassa toiminnassa), § 22 (kunnan ympäristönsuojeluviranomainen), § 27 (yleinen luvanvaraisuus), § 29 (luvanvaraisen toiminnan olennainen muuttaminen), § 34 (toimivaltainen lupaviranomainen), § 39 (lupahakemus), § 42 (lausunnot), § 43 (muistutukset ja mielipiteet), § 44 (lupahakemuksesta tiedottaminen), § 48 (lupaharkinnan perusteet), § 49 (luvan myöntämisen edellytykset), § 52 (lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi), § 53 (parhaan käyttökelpoisen tekniikan arviointi), § 58 (jäte- ja jätehuoltomääräykset), § 62 (seuranta- ja tarkkailumääräykset), § 70 (lupamääräyksen ja valtioneuvoston asetuksen suhde), § 83 (lupapäätöksen sisältö), § 84 (lupapäätöksen antaminen), § 85 (lupapäätöksestä tiedottaminen), § 87 (luvan voimassaolo), § 113 (kaivannaisjätteitä koskevat määräykset), § 114 (kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma), § 124 (korvaukset, sovellettavat säännökset), § 172 (tiedonsaanti- ja tarkastusoikeus), § 190 (muutoksenhaku), § 191 (valitusoikeus), § 198 (päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus), § 205 (maksut)

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014): § 2 (kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa käsiteltävät lupa-asiat, § 3

(lupahakemuksen sisältö), § 4 (hakemukseen liitettävät tiedot), § 6 (lisätiedot jätteistä ja jätehuollosta), § 11 (kuulutus lupahakemuksesta ja asiakirjojen nähtävilläpito), § 12 (lupahakemuksesta pyydettyt lausunnot), § 13 (lupa-asian käsittely), § 14 (lupapäätöksen kertoelmaosan sisältö), § 15 (lupapäätöksen ratkaisuosan sisältö)

Eräistä naapuruussuhteista annettu laki (26/1920): § 17, § 18

Jätelaki (646/2011): § 12 (selvilläolo- ja tiedonantovelvollisuus), § 13 (jätteestä ja jätehuollosta aiheutuvan vaaran ja haitan ehkäiseminen), § 29 (jätteen luovuttaminen), § 72 (roskaamiskielto), § 118 (kirjanpito- ja tiedonantovelvollisuus), § 121 (siirtoasiakirja), § 122 (tiedonsaantioikeus)

Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012): § 24 (siirtoasiakirjaan merkittävät tiedot ja niiden vahvistaminen)

Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)

Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010)

Suomen ympäristökeskuksen julkaisu 25/2010: Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) Ympäristöasioiden hallinta kiviainestuotannossa

YMPÄRISTÖLUPAMAKSUTAKSA

Tästä päätöksestä peritään Mikkelin kaupungin ympäristölautakunnan 13.6.2013 § 61 hyväksymän ympäristönsuojelun maksutaksan 3 §:n mukaisesti 3 112 euroa.

Ympäristölupamaksusta saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa antopäivästä antopäivää lukuun ottamatta. Valitusosoitus on liitteenä.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa antopäivästä antopäivää lukuun ottamatta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Valitusoikeus lupapäätöksestä on luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä niillä viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua. Valitusosoitus on liitteenä. (YSL 190 ja 191 §)

PÄÄTÖKSEN ANTAMINEN

Päätös annetaan julkipanon jälkeen (YSL 84, 85 §).

Antopäivä on 19.5.2016.



Hanna Pasonen
ympäristöpäällikkö

PÄÄTÖKSEN TIEDOKSI ANTAMINEN

Päätös Hakijalle

Tiedoksi Mäntyharjun kunnan tekniset palvelut/Rakennusvalvonta
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/Ympäristönsuojelun ja
vesien käytön palvelut -yksikkö
Etelä-Savon pelastuslaitos

Päätöksestä ilmoitetaan niille, joille on annettu erikseen tieto hakemuksesta.

Tieto päätöksestä julkaistaan Mäntyharjun kunnan ja Mikkelin seudun
ympäristöpalvelujen ilmoitustaululla sekä internetissä.



