

Ympäristölautakunta

20.03.2014

39 §

472 / 2300 / 2014

**Ympäristölupapäätös, kallion louhinta ja murskaus, Murskari Oy, Salmela
213-428-1-78, Kangasniemi**

Murskari Oy on jättänyt 5.2.2014 ympäristölautakunnalle ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaisen ympäristölupahakemuksen kallion louhinnalle ja kivenmurskaamolle. Toiminta sijoittuu Kangasniemen kunnan Salmenkylään tilalle Salmela RN:o 213-428-1-78.

Kyseessä on olemassa oleva toiminta, jolle haetaan ympäristönsuojelulain mukaista lupaa ensimmäistä kertaa.

Hakemuksen johdosta laadittu ehdotus ympäristöluvaksi on liitteenä.

Ympäristöluvan käsittelystä perittävä maksu on Mikkelin kaupungin ympäristölautakunnan 13.06.2013 § 61 hyväksymän ympäristönsuojelun maksutaksan 3 §:n mukaisesti 3 112 euroa.

(Valmistelija Jouni Lintunen, puh. 040 573 6255)

Liite 15 - 16

Ehdotus

Ympäristöpalvelujen johtaja:
Ympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan päätöspöytäkirjan ja myöntää Murskari Oy:lle päätöspöytäkirjan ja sen lupamääräysten mukaisen ympäristöluvan kallion louhinnalle ja kiviaineksen murskaukselle Kangasniemen kunnan Salmenkylään tilalle Salmela RN:o 213-428-1-78.

Päätös

Ympäristölautakunta:
Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakija,
Kangasniemen kunta,
Etelä-Savon Ely-keskus

**MIKKELIN KAUPUNKI
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA**
PL 33, 50101 MIKKELI

PÄÄTÖS 8 / 2014
Ympäristönsuojelulain
(86/2000) 28 §:n mukaisessa
lupa-asiassa.

Antopäivä 28.3.2014

Päätöksessä on liitteineen 19
sivua.

YMPÄRISTÖLUPA / MURSKARI OY

ASIA

Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 §:n mukainen päätös, joka koskee
kallion louhintaa ja kiviaineksen murskausta Kangasniemen kunnan
Salmenkylässä tilalla Salmela RN:o 213-428-1-78.

Kiinteistön sijainnin ja tieyhteyden osoittava kartta on päätöksen liitteenä.

HAKIJA

Murskari Oy
Seppäläntie 441
51200 Kangasniemi

Liike- ja yhteisötunnus 0746489-5

Yhteyshenkilö Kari Luukkainen
puh. 0400 244 508

KIINTEISTÖNOMISTAJA

Kiinteistön (213-413-7-35), jolle toiminta sijoittuu, omistaa Kangasniemen
seurakunta. Luvanhakija on vuokrannut kiinteistöstä noin 8 ha alan maa-
aineksen ottoa varten.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE

Toiminta on ympäristölupavelvollinen ympäristönsuojelulain 28 §:n 1
momentin sekä ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000) 1 §:n 7 c) ja 7 e)
kohtien mukaisena toimintana.

Ympäristönsuojelulain 31 §:n 2 momentin ja ympäristönsuojeluasetuksen 7
§:n 1 momentin 7 a ja b kohtien mukaan kyseinen toiminta kuuluu kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisessa käsiteltäviin lupa-asioihin. Kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisena Kangasniemellä toimii Mikkelin
ympäristölautakunta.

HAKEMUKSEN VIREILLETULO

Hakemus on jätetty Mikkelin seudun ympäristöpalveluille 5.2.2014.

SELVITYS TOIMINTAA KOSKEVISTA LUVISTA JA KAAVOITUSTILANNE

Lupatilanne

Kyseessä on olemassa oleva toiminta. Luvan hakijalle on Kangasniemen kunnan tekninen lautakunta myöntänyt 10.5.2006 maa-aineslain mukaisen ottamisluvan 15 vuodeksi 658 000 m³ (kiintokuutiometriä) kiviainesmäärälle. Maa-ainesluvassa on annettu määräyksiä, jotka liittyvät ympäristönsuojeluun. Tällaisia ovat:

Ottamistoiminnan aikana on huolehdittava siitä, että ympäristölle ei aiheuteta haittaa ja vahinkoa.

Ottamisalueella ei saa säilyttää tai varastoida polttoaineita tai muita öljytuotteita lukuun ottamatta työkoneiden välttämättä tarvitsemaa määrää, eikä suorittaa koneiden korjaus- ja huoltotöitä. Varastoitavien poltto- ja voiteluaineiden pääsy maaperään tulee estää suoja-altailla.

Mikäli alueella tapahtuu konerikko tms. vahinko, josta pääsee nesteitä maahan, tulee siitä tehdä välittömästi ilmoitus rakennus- ja ympäristölautakunnalle.

Alueella tapahtuvasta murskaustoiminnasta on ilmoitettava rakennus- ja ympäristölautakunnalle tai ympäristötarkastajalle vähintään 2 viikkoa ennen toiminnan aloittamista. Murskaus- ja louhintatöissä tulee vuorokautinen työaika rajata klo 06.00 – 22.00 väliseksi, eikä niitä saa suorittaa viikonloppuisin eikä muina pyhäpäivinä.

Lisäksi Kangasniemen rakennus- ja ympäristölautakunta on myöntänyt toiminnalle ympäristölupamenettelylain mukaisen ympäristöluvan 24.8.1993. Ympäristönsuojelulain mukaista lupaa toiminnalle ei ole aikaisemmin käsitelty.

Alueen kaavoitustilanne

Etelä-Savon 4.10.2010 vahvistetussa maakuntakaavassa laitoksen sijaintipaikan kohdalla on merkintä EO 1 312 (kalliokiviaineksen ottoon soveltuva alue). Lähialueelta löytyviä erityiskohteita tai aluevarauksia ovat PV 271 (Syvälahden pohjavesialue), ea 10 (erityisalue, Paukkusuon ampumarata), me 7 (melualue, ampumarata). Alueella on voimassa osayleiskaava, jonka mukaisesti ottamisalue on kaavamerkinnältään TY (teollisuusalue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia). Asemakaavaa alueelle ei ole laadittu.

TOIMINNAN SIJAINNIN YMPÄRISTÖN TILA, LAATU JA KOHTEET, JOIHIN TOIMINNALLA ON VAIKUTUSTA

Hakemuksen mukainen toiminta sijoittuu Pieksämäentien (nro 447) välittömään läheisyyteen n. 4 km Kangasniemen kirkonkylältä pohjoiseen. Nykyisen maa-aineslupan mukainen varsinainen kaivualue on pinta-alaltaan 5,5 ha ja ottamisalueen kokonaispinta-ala noin 10 ha.

Ottamisaalueen pohjoispuolella on toinen kallioaineksen ottopaikka. Muutoin alue on metsän ympäröimä. Lähin vesistö on Kortelampi, jonne on etäisyyttä 530 m. Pieksämäentie kulkee lähimmillään 180 m etäisyydellä toiminta-alueesta.

Alueen keskipisteen koordinaatit (ETRS-TM35FIN -tasokoordinaatit):
N 6877196, E 481432. Peruskarttalehti 3213 09.

Alueelta on otettu kalliokiviainesta noin 20 vuotta, minkä seurauksena iso osa alueesta on murskepintaista tasoitettua aluetta, joka toimii kiviaineksen varastona ja tukitoiminta-alueena. Alueen reunoilla on pintamaakasoja, joissa säilytetään alueelta pois kuorittua pintamaata. Osa alueesta on edelleen metsämaana, jolla kasvaa nuorta havumetsää.

Alueen vedet virtaavat luoteeseen ja laskevat Kortelampeen, jonne matkaa oja myöten tulee yli 700 m. Kortelampi laskee Kotajärveen ja siitä edelleen Puulan Emäpajuun. Ottamisaalue ei ole pohjavesialuetta. Ottamisaalueen etäisyys Syvälahden pohjavesialueesta on noin 350 m.

Lähin asuinrakennus sijaitsee 300 m etäisyydellä ottamisaalueen reunasta itään Pieksämäentien toisella puolella ja seuraavaksi lähin 770 m etäisyydellä länteen Kortelammen rannalla. Alle 1 km etäisyydellä ottamisaalueesta sijaitsee kaikkiaan yhdeksän asuin- tai lomarakennusta.

TOIMINNAN LAAJUUS JA MUUT TOIMINTATIEDOT

Louhinta ja murskaus käsittävät pintamaiden poistamisen kaivinkoneella tai pyöräkuormaajalla, panostusreikien poraamisen kallioon poravaunulla sekä porareikien panostamisen ja kallion räjäyttämisen. Räjäytyksen jälkeen louhe lastataan kaivinkoneella tai kuormaajalla murskauskaitokseen, jossa se murskataan haluttuun raekokoon. Louheen sekaan jääneet ylisuuret lohkareet rikotetaan hydraulisella iskuvasaralla. Valmiit murskelajikkeet varastoidaan toiminta-alueelle varastokasoihin, joista ne kuljetetaan käyttökohteisiinsa.

Laitos toimii 1 – 3 kuukautta vuodessa, ei välttämättä joka vuosi.

Toiminnan ajankohta

	Keskim. toiminta-aika (h/a)	Päivittäinen toiminta-aika klo	Viikottainen toiminta-aika	Ajallinen vaihtelu toiminnassa
murskaaminen	900	7.00 – 22.00	ma-pe 7-22	
poraaminen	615	7.00 – 21.00	ma-pe 7-21	
rikotus	550	8.00 – 18.00	ma-pe 8-18	
räjäyttäminen	0,004	8.00 – 18.00	ma-pe 8-18	1-2 krt viikossa louhinnan yhteydessä
kuormaaminen ja kuljetus		6.00 – 22.00	ma-pe 6-22	erikoistapauksissa lauantaisin 7-18

Kiviaines irrotetaan poraamalla ja räjäyttämällä. Kallion poraus tapahtuu hydraulisella porauskalustolla. Porausvaunu on varustettu pölynpoistolaitteistolla, jonka erotuskyky on yli 90 %. Räjäytyksestä jäävien mahdollisten ylisuurien lohcareiden rikotuksessa käytetään hydraulisella iskuvasaralla varustettua kaivinkonetta.

Irrotettu kalliokiviaines murskataan paikalle tuotavalla murskauslaitoksella. Murskaimia on 3-5 kappaletta: esi-, väli- ja tarvittava määrä jälkimurskaimia. Murskauksen yhteydessä käytettävät seulat ovat 2- tai 3-tasoseuloja. Murskauslaitoksen toimintaan tarvittava sähkö tuotetaan kevyttä polttoöljyä käyttävällä aggregaatilla. Murskauslaitos kuuluu Tielaitoksen julkaisun 2270006 mukaisesti pölynpoistoluokkaan B. B-luokan murskauslaitos tarkoittaa siirrettävää laitosta, jossa pölyn haitallinen leviäminen ympäristöön on estetty kesällä kastelemalla ja talvella suojaamalla seulastot ja muut huomattavat pölylähteet peittein ja koteloinnein.

Murskaus pyritään toteuttamaan mahdollisimman lähellä varastokasoja ja niiden suojassa. Materiaaleja murskataan, kun niitä on kertynyt riittävästi murskauskertaa varten. Murskauslaitteisto tulee paikalle jokaisella murskauskerralla erikseen ja poistuu urakan jälkeen toisiin kohteisiin. Alueelle pääsy on estetty työajan ulkopuolella. Lastaukseen tarvittava pyöräkuormaaja säilytetään alueella olevassa kevytrakenteisessa tilassa.

Tuotannossa käytettävät raaka-aineet ja polttoaineet, muut tuotannossa käytettävät aineet, niiden varastointi, säilytys ja kulutus sekä vedenkäyttö

Käytettävä raaka-aine	Keskimääräinen kulutus	Maksimikulutus	Varastointipaikka
Kevyt polttoöljy	90 t	135 t	murskauslaitos/tukitoiminta-alue
Öljyt	0,2 t	0,3 t	murskauslaitos/tukitoiminta-alue
Dynamiitti, aniitti ja ammoniumnitraatti	22 t	33 t	ei varastoida alueella, tuodaan tarvittaessa

Tuotannossa ei käytetä vettä. Tarvittaessa kasteluvesi otetaan maastosta tai tuodaan säiliöautolla.

Varastokasoja pyritään valmistamaan yhdellä toimintakerralla noin vuoden tarpeeksi. Varastokasat estävät osaltaan melun leviämistä toiminta-alueelta. Varastokasojen pölyäminen riippuu varastoitavasta lajikkeesta. Sijoittamalla hienoimmat lajikkeet karkeampien kasojen suojaan, voidaan vähentää kasojen pölyämisen vaikutusta ympäristössä.

Energian käyttö ja tuotanto

Murskauslaitoksen energia tuotetaan kevyellä polttoöljyllä. Laitoksen sähkön tuottamiseen käytetään aggregaattia. Arvio sähkön kulutuksesta maksimituotannolla on 0,6 GWh/a.

Liikenne

Toiminnasta aiheutuva raskasliikenne ohjautuu tieliittymän kautta Pieksämäentielle ja edelleen toimituskohteisiin. Kiviaineksen maksimituotannolla aiheutuu 10 – 15 käyntiä vuorokaudessa ja keskimääräisellä tuotannolla 5 – 10 käyntiä vuorokaudessa. Laitokselta yleiselle tielle johtava tie on murskepintainen. Pölyämistä torjutaan tarvittaessa tien kastelulla.

YMPÄRISTÖKUORMITUS

Tiedot melusta ja tärinästä

Melua esiintyy, kun kiinteistöllä on toimintaa. Louhinnassa ja murskauslaitoksella melua aiheuttavia toimintoja ovat poraus, rikotus, murskaus ja mahdollisesti tarvittava aggregaatti. Murskauslaitteiston äänitehotaso LWA on keskimäärin 123 dB. Maaston muodot kuten murskevarastot, rintausta ja pintamaavallit vaimentavat melua tehokkaasti.

Murskauslaitos sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan louhokseen ympäristöään matalammalle tasolle. Lisäksi liikenteestä ja kuormauksesta aiheutuu melua. Räjäytys 2 – 3 kertaa viikossa aiheuttaa poikkeuksellisen voimakasta melua noin 1 – 2 sekunnin ajan. Räjäytysten aiheuttamaan melutasoon ympäristössä vaikuttavat käytettävän räjähddeaineen määrä sekä tarvittavien räjäytysten määrä. Melun leviämiseen vaikuttaa myös mm. louhintakorkeus yleiseen maaston korkeuteen nähden.

Kiviainestuotannon tärinän lähteitä ovat erityisesti räjähdyskset sekä toimintojen välittömässä läheisyydessä louheen ja murskeen kuljetukset. Räjäytystä lukuun ottamatta louhinnan työvaiheet tai murskaustoiminta eivät yleensä aiheuta sellaista tärinää, joka voisi vaurioittaa rakenteita tai häiritä lähialueen ihmisiä.

Alueella on tehty melumittaus 26.4.2005, jossa melutasoa mitattiin murskauksen aikana lähimmässä häiriintyvässä kohteessa, Pieksämäentie 271:ssä sekä yhdellä kiinteistöllä Kortelammentiellä. Lähimmän kiinteistön pihassa keskiäänitaso (LAeq) oli 33 dB ja Kortelammentiellä 45 dB ja vastaavasti taustamelu ilman murskaa ja liikennettä 25 dB ja 30 dB.

Tiedot päästöistä ilmaan sekä niiden puhdistamisesta

	Päästö (t/a)
Hiukkaset (sis. pöly)	0,9
Typen oksidit (NO _x)	0,58
Rikkidioksidi (SO ₂)	0,24
Hiilidioksidi (CO ₂)	430

Päästöt on laskettu maksimituotantomäärillä arvioidun polttoaineen kulutuksen mukaisesti. Murskauslaitoksen aiheuttamaa pölyämistä voidaan tarvittaessa vähentää kastelemalla murskattavaa tuotetta (kesäaikaan ja -5 celsiusasteeseen saakka), koteloimalla kuljettimia sekä säätämällä kiviaineksen putoamiskorkeuksia.

Tiedot maaperän, pohjavesien ja pintavesien suojelemiseksi tehtävistä toimista

Työkoneiden kevyt polttoöljy varastoidaan kaksoisvaippasäiliöissä. Muut öljytuotteet kuten voiteluaineet säilytetään omissa astioissaan, jotka sijoitetaan suoja-altaisiin. Työkoneita ei tankata valvomattomina ylitäyttöjen estämiseksi. Työkoneita ei pestä, eikä huolleta työmaa-alueilla. Murskauslaitteiston huoltotoimenpiteet joudutaan tekemään paikan päällä kaluston koosta johtuvan heikon liikuteltavuuden vuoksi.

Tiedot jätteistä, niiden ominaisuuksista ja määristä sekä käsittelystä

Jätenimike	Arvioitu määrä (kg/a)	Käsittely- tai hyödyntämistapa	Toimituspaikka
sekalainen yhdyskuntajäte	600	kerätään erikseen	paikallinen jätehuolto
rauta ja teräs	100 - 5000	lajitellaan erikseen	
öljyä sisältävät jätteet	200 - 300	luvanvaraiselle vastaanottajalle	
moottori-, vaihteisto- ja voiteluöljyjätteet	400 - 700	luvanvaraiselle vastaanottajalle	

Jättemäärät riippuvat mahdollisista korjaustarpeista. Vaaralliset jätteet toimitetaan vaarallisen jätteen käsittely- tai vastaanottoluvan saaneeseen laitokseen. Vaarallisia jätteitä luovutettaessa jätteiden siirrosta laaditaan siirtoasiakirja, josta ilmenevät tiedot vaarallisista jätteistä. Sekajätteet kerätään säiliöön ja kuljetetaan pois paikallisen jätehuoltoyhtiön toimesta. Mahdolliset romumetallit hoidetaan pois paikallisen romunkeräysliikkeen toimesta.

HAKIJAN ARVIO PARHAASTA KÄYTTÖKELPOISESTA TEKNIIKASTA (BAT) JA YMPÄRISTÖN KANNALTA PARHAISTA KÄYTÄNNÖISTÄ (BEP)

Murskauslaitoksen säännöllisellä huollolla vaikutetaan polttoaineen kulutukseen, joka vähentää päästöjä ilmaan. Energiankulutusta tarkkaillaan myös kustannussyistä ja se pyritään minimoimaan käyttämällä parasta saatavilla olevaa tekniikkaa sekä parhaimmiksi tunnettuja ja koettuja käytäntöjä.

Murskauslaitos sijoitetaan ympäristöluvan myötä kauemmaksi lähimmästä häiriintyvistä kohteesta sekä mahdollisuuksien mukaan varastokasojen suojaan. Alueelta kuoritut ja jatkossa kuorittavat pintamaat tullaan sijoittamaan häiriintyvien kohteiden suuntaan melusteiksi.

HAKIJAN ARVIO TOIMINNAN ERI VAIKUTUKSISTA YMPÄRISTÖÖN

Vaikutukset yleiseen viihtyvyyteen ja ihmisten terveyteen

Suomen ympäristökeskuksen julkaisussa Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) todetaan, että: ”Yleensä yli 500 m päässä murskausalueista sijaitsevilla kohteilla murskaustoiminnan pölypäästöt eivät aiheuta merkittäviä haittoja, eikä tarvetta hiukkaspitoisuusmittauksille ole. Asfalttiasemien ja kivenmurskaamojen ympäristömelu 1994 –julkaisun mukaan riittävä suojaetäisyys murskaamisesta aiheutuvan pölyleijuman osalta on suurimmillaankin 300 metriä lähimpään häiriintyvään kohteeseen. Toiminnasta saatujen pitkäaikaisten kokemusten sekä edellä mainitun selvityksen mukaan asutukselle ei arvioida olevan haittaa pölystä.

Vaikutukset luontoon, luonnonsuojeluarvoihin ja rakennettuun ympäristöön

Suunnittelualue ei sijaitse maakunnallisesti tai valtakunnallisesti arvokkaassa kulttuuriympäristössä eikä siellä sijaitse kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennetun kulttuuriympäristön kohteita. Toiminnalla ei arvioida olevan vaikutuksia lähialueiden luonto- tai suojelukohteisiin.

Alue sijoittuu maakuntakaavassa EO 1 rajaukseen. Merkinnällä osoitetaan maa-aineslain piiriin kuuluvia kallio- tai rakennuskiviainesten ottamiseen soveltuvia alueita, joiden osalta on selvitetty luonnonsuojelun tavoitteiden, pohjavedenhankinnan ja maa-ainesten ottamistoiminnan yhteensopivuus.

Vaikutukset vesistöön ja sen käyttöön

Toiminta-alueelta ei itse alueen ja ympäristön topografian ansiosta johdu merkittäviä määriä hulevesiä ympäristöön, eikä näin ollen myöskään ympäröiviin vesistöihin. Siten toiminnan ei voida katsoa vaikuttavan vesistöihin tai niiden käyttöön.

Ilmaan johtuvien päästöjen vaikutukset

Hiukkaspäästöillä ei nähdä olevan pysyvää haitallista vaikutusta ihmisiin eikä ympäristöön.

Vaikutukset maaperään ja pohjaveteen

Normaalista toiminnasta ei aiheudu haitallisia päästöjä maaperään. Toiminta ei sijaitse pohjavesialueella.

TOIMINNAN RISKIARVIOINTI JA ONNETTOMUUKSIIN VARAUTUMINEN

Ennen toiminnan aloittamista laaditaan louhinnan ja räjäytystyön turvallisuussuunnitelma sekä sen pohjalta räjäytyssuunnitelma, joiden yhteydessä arvioidaan vielä erikseen räjäytyksestä aiheutuvat riskit ympäristölle. Räjähteitä ei varastoida alueella. Räjäytystilanteissa

ympäristöä varoitetaan tulevasta räjäytyksestä ja alueelle tulevat tiet suljetaan sekä ihmisten pääsy alueelle estetään.

Öljyn pääseminen maaperään ja sitä kautta pohjaveteen on vaara. Tällaisten tilanteiden varalta työmaalla on imeytysturvetta ja pressu, johon maa-aines voidaan nopeasti siirtää. Hälytysnumerot ovat nähtävillä. Polttoainesäiliöt ovat kaksikuorirakenteisia tai ne sijoitetaan niiden tilavuutta vastaavaan suoja-altaaseen. Toiminnan ympäristöriskeihin varaudutaan suojelun suunnittelulla vahinkotapauksia varten, sattuneiden onnettomuuksien tutkimalla sekä henkilöstön koulutuksella.

Tulipalon varalta asema on varustettu viranomaisten määräämällä alkusammutuskalustolla ja henkilökunta on saanut tarvittavan opastuksen alkusammutuskaluston käyttöön. Häiriö- ja onnettomuustilanteissa henkilökunta suorittaa alkusammutus- tai muut tarvittavat toimet sekä hälyttää paikalle pelastuslaitoksen. Lisäksi suoritetaan tarvittavat ilmoitukset lupaviranomaisille ja muille viranomaisille tarvittavassa laajuudessa.

TARKKAILU JA RAPORTOINTI

Käyttötarkkailu

Toimintaa tarkkaillaan käyttöpäiväkirjojen avulla, joista ilmenevät päivittäin valmistetut määrät, aseman toiminta-ajat, tuotantolajikkeet sekä tiedot vaarallisista jätteistä. Merkittävistä häiriöistä tehdään merkintä käyttöpäiväkirjaan.

Päästö- ja vaikutustarkkailu

Lupamääräysten mukaisesti.

Mittausmenetelmät ja –laitteet, laskentamenetelmät ja niiden laadunvarmistus

Päästöjen määrää seurataan laskennallisesti käytetyn polttoaineen ominaispitoisuuden ja polttoainemäärän pohjalta.

Raportointi ja tarkkailuohjelmat

Toimintaa tullaan tarkkailemaan ja siitä raportoidaan maa-aines- ja ympäristöluvan mukaisesti.

PÄÄTÖKSEN NOUDATTAMINEN MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA

Hakija pyytää ympäristönsuojelulain 101 §:n mukaisesti lupaviranomaista määräämään, että toiminta voidaan aloittaa heti ympäristölupapäätöstä noudattaen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

ASIAN KÄSITTELY

Kuuluttaminen

Hakemuksesta on kuulutettu Kangasniemen kunnan ja Mikkelin seudun ympäristöpalvelut – yksikön Mikkelin toimipaikan virallisilla ilmoitustauluilla 7.2. – 10.3.2014 välisenä aikana. Naapurikiinteistöjen haltijoille (11 kpl) on lähetetty tieto lupahakemuksen vireilläolosta kirjeenä. Asiakirjat ovat olleet nähtävillä kuulutusaikana Kangasniemen kunnantalolla.

Muistutukset ja lausunnot

Hakemuksesta ei jätetty muistutuksia, eikä siitä pyydetty lausuntoja.

Maastokäynnit

Ympäristötarkastajat Jouni Lintunen ja Marita Savo sekä ympäristöpäällikkö Hanna Pasonen ovat tehneet maastokäynnin 6.9.2013. Paikalla oli yrityksen edustajana Kari Luukkainen.

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU

Ympäristölautakunta myöntää Murskari Oy:lle ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaisen ympäristöluvan kallionlouhinnalle ja kivenmurskaukselle edellyttäen, että ne toteutetaan ja ylläpidetään hakemuksessa esitettyjen tietojen mukaisesti ja toiminnassa noudatetaan seuraavia lupamääräyksiä:

Lupamääräykset:

1. Toiminta

Kallion porausta saa alueella tehdä arkipäivisin maanantaista torstaihin klo 7.00 – 21.00 ja perjantaisin klo 7.00 – 18.00 aikavälillä 16.8. – 31.5.

Porauksen kesto saa olla päivässä enintään 10 tuntia.

Kiviaineksen murskausta ja seulontaa saa alueella tehdä arkipäivisin maanantaista torstaihin klo 7.00–22.00 ja perjantaisin klo 7.00 – 18.00 aikavälillä 16.8. – 31.5.

Kiviaineksen rikotusta (iskuvasarointi) ja räjäytystyötä saa tehdä arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 8.00–18.00 aikavälillä 16.8. – 31.5.

Kuormaaminen ja kuljetukset on tehtävä pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin klo 6 – 22 välisenä aikana. Kuormaamista ja kuljetuksia saa tehdä pakottavista syistä lauantaisin klo 7 – 18 välisenä aikana.

Alueella ei muutoin toimita viikonloppuisin, arkipyhinä eikä sellaisina päivinä, jotka ovat yleisesti vapaapäiviä.

Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava louhinnan aloittamisesta ja murskaus-
aseman käytön aloittamisesta ja lopettamisesta sekä aseman vastaavan
hoitajan nimi yhteystietoineen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle
hyvissä ajoin ennen kunkin toimintajakson alkamista.

(YSL 4 §, 43 §, NaapL 17 §, VNp 993/1992, VNA 800/2010)

2. Melu ja tärinä

Louhinnasta ja murskauksesta sekä toimintaan liittyvästä liikenteestä
aiheutuva päivittäinen (klo 7-22) ekvivalenttinen melutaso ei saa ylittää 55
dB(A) lähimpien asuintalojen, eikä 45 dB(A) lähimpien vapaa-ajanasuntojen
piha-alueilla.

Murskausasema on sijoitettava alueella siten, että melun leviäminen
ympäristöön on mahdollisimman vähäistä. Maa- ja kiviainekasat on
sijoitettava siten, että ne estävät melun leviämistä lähimpien häiriintyvien
kohteiden suuntaan.

Valituksen tai muun vastaavan syyn takia valvontaviranomainen voi vaatia
toiminnanharjoittajaa mittauttamaan sekä porauksesta että louheen
murskauksesta aiheutuvat melutasot lähimmissä häiriintyvissä kohteissa

Räjäytykset on tehtävä suunnitelmallisesti, pääsääntöisesti ennalta
määriteltynä ajankohtina. Räjäytyksistä on ilmoitettava etukäteen
lähimmille kiinteistöille ja niihin liittyvät rakennekatselmukset ja
tärinämittaukset tulee tehdä lähimmillä kiinteistöillä.

(YSL 4 §, 5 §, 43 §, NaapL 17 §, 18 §, VNp 993/1992, VNA 800/2010)

3. Ilma- ja pölypäästöt

Murskausasemien laitteet on riittävällä huollolla pidettävä kunnossa siten,
että pölypäästöt jäävät mahdollisimman pieneksi. Pölyäminen tulee estää
tämän lisäksi tarvittaessa kiviainesta kastelemalla.

Aseman pölyntorjuntalaitteita on tarkkailtava päivittäin.

Toiminta-alue ja kuljetukset on hoidettava siten, että toiminnasta aiheutuva
pölyäminen on mahdollisimman vähäistä. Pölyäminen on tarvittaessa
estettävä vedellä kastelemalla.

Toiminnasta aiheutuvat hiukkaspitoisuudet eivät saa ylittää valtioneuvoston
ilmanlaatuasetuksessa 711/2001 annettuja raja-arvoja lähimpien
häiriintyvien kiinteistöjen kohdalla.

Tarvittaessa toiminnanharjoittajan tulee mitata leijuvan pölyn (PM₁₀)
pitoisuudet häiriölle altistuvissa kohteissa.

(YSL 4 §, 5 §, 43 §, VNA 689/2006, VNA 711/2001, NaapL 17 §, 18 §, VNA 800/2010)

4. Kemikaalit

Toiminnassa tarvittavat öljytuotteet ja muut kemikaalit on varastoitava asianmukaisesti merkityissä säiliöissä siten, ettei niistä aiheudu maaperän, vesistön tai pohjaveden pilaantumisen vaaraa. Säiliöiden tulee olla joko kaksivaippaisia tai kiinteästi suoja-altaallisia.

Säiliöt on varustettava ylitäytönestimillä. Polttoainesäiliön tankkausyhteessä on oltava laite, joka estää painovoimaisesti ja lappoutumalla tapahtuvan polttoainevuodon. Polttoaineen varastointiin ja käsittelyyn liittyvien rakenteiden kunto on tarkastettava ennen käyttöönottoa.

Kuormauskalustoa tankattaessa ja huollettaessa on huolehdittava siitä, että polttoaineita tai muita kemikaaleja ei pääse maaperään tai pohjaveteen.

Räjähteitä sekä pölynsidonta- ja liukkaudentorjunta-aineita ei saa käyttää siten, että niistä voi aiheutua maaperän ja pohjaveden pilaantumisen vaaraa.

(YSL 4 §, 5 §, 7 §, 43 §, VNA 800/2010)

5. Jätteet

Toiminnassa syntyvät jätteet ja vaaralliset jätteet on toimitettava säännöllisesti asianmukaiseen vastaanottopaikkaan. Hyödyntämiskelpoiset jätteet tulee kerätä erikseen ja toimittaa hyödynnettäväksi. Vaaralliset jätteet on säilytettävä tiiviisti suljetuissa astioissa. Vaarallisista jätteistä on pidettävä kirjaa. Kirjanpito tulee esittää pyydettyäessä ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Alueella ei saa säilyttää eikä varastoida ylimääräistä kalustoa, romuja tai jätettä. Alue on siistittävä jokaisen toimintajakson jälkeen. Maa-ainesten ottamisessa syntyvä jäte on hyödynnettävä alueella tai kuljetettava alueen ulkopuolelle hyödynnettäväksi.

(YSL 45 §, 45 a §, 103 a §, JL 13 §, 29 §, 72 §, 118 §, NaapL 17 §, VNA 800/2010)

6. Päästöt vesiin

Alueen vesitalous tulee suunnitella ja hoitaa siten (esim. laskeutusaltaiden avulla), etteivät toiminta-alueelta tulevien kastelu-, sade- ja sulamisvesien mukana kulkeutuvat kiintoaineet pääse suoraan ympäristön ojiin tai muihin pintavesiin.

(YSL 4, 43 §, VNA 800/2010)

7. Pohja- ja pintavesien tarkkailu

Alueelle tulee asentaa pohjaveden pinnankorkeuden tarkkailuun soveltuva havaintoputki seuraavan toimintajakson yhteydessä. Hakijan tulee mitata pohjaveden pinnankorkeus pohjavesiputkesta vähintään kaksi kertaa vuodessa. Alueelta pois virtaavia pintavesiä tulee tarkkailla vähintään aistinvaraisesti.

Mikäli toiminnan epäillään aiheuttavan haitallisia vaikutuksia pohja- tai pintaveteen, valvontaviranomainen voi vaatia erillistä näytteenottoa vesistä.

(YSL 43 §, 46 §, ns. BAT-opas)

8. Onnettomuudet ja häiriötilanteet

Alueelle on varattava turvetta tms. imeytysainetta, jotta mahdollisen öljyvahingon sattuessa voidaan heti ryhtyä asianmukaisiin torjuntatoimenpiteisiin. Jos öljyä tai muuta kemikaalia pääsee maahan tai sattuu muu ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttava vahinko tai poikkeuksellinen päästö, toiminnanharjoittajan on välittömästi ryhdyttävä torjuntatoimenpiteisiin, joilla vaara pilaantumisen leviämisestä saadaan poistettua. Jos toiminnanharjoittaja ei itse tällöin kykene varmuudella torjuntatoimiin, jotka estävät maaperän tai muun ympäristön pilaantumisen, sen on hälytettävä pelastuslaitos apuun.

Häiriötilanteesta on mahdollisimman pian eli viimeistään kiireisten torjuntatoimien jälkeen ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja maaperän pilaantumisesta myös Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Työmaalla tulee olla näkyvillä pelastuslaitoksen ja ympäristöviranomaisten yhteystiedot.

Korjaavat toimenpiteet vastaavan tapauksen toistumisen estämiseksi on tehtävä mahdollisimman pian ja ilmoitettava näistä toimenpiteistä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Räjäytystöissä on noudatettava sitä huolellisuutta ja varovaisuutta, mitä räjäytysainelainsäädännössä siitä erikseen säädetään.

Ulkopuolisten pääsy alueelle on estettävä.

(YSL 43 §, 62 §, 76 §, YSA 30 §, VNA 800/2010)

9. Tiedottaminen

Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia siitä, että lupapäätöksessä annetut määräykset toiminnan järjestämisestä annetaan tiedoksi myös kaikille alueella toimiville urakoitsijoille ja aliurakoitsijoille.

(YSL 5 §)

10. Toiminnan lopettaminen

Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava viipymättä valvontaviranomaiselle toiminnan olennaisesta muuttamisesta tai lopettamisesta, toiminnanharjoittajan tai toiminnasta vastaavan henkilön vaihtumisesta sekä tavanomaisesta toiminnasta poikkeavista tapahtumista ja onnettomuuksista. Yhteystiedot on pidettävä ajantasaisina.

Toiminnan loputtua alue on siivottava ja maa-ainesluvassa mainitut jälkihoitotoimenpiteet suoritettava.

(YSL 7 §, 43 §, 81 §, 83 §, YSA 30 §, JL 72 §)

11. Kirjanpito ja raportointi

Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa laitoksen käytöstä, tarkkailusta ja huoltotoimenpiteistä.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle on toimitettava vuosittain seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä vuosiyhteenveto seuraavin tiedoin:

- Kokonaistoiminta-aika
- Louhitun kallion määrä ja murskeen tuotantomäärä
- Käyttötarkkailu- ja huoltotoimenpiteet
- Syntyneiden jätteiden määrät ja toimituspaikat
- Häiriötilanteet/onnettomuudet

(YSL 4 §, 5 §, 83 §, JL 118 §, 122 §)

Luvan voimassaolo

Tämä lupapäätös on voimassa toistaiseksi siihen saakka, kunnes lupaehtojen tarkistamista koskeva hakemusasias on lainvoimaisesti ratkaistu. Toiminnanharjoittajan tulee 31.12.2024 mennessä tehdä hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi. Hakemuksessa tulee esittää selvitys mahdollisesti tapahtuneista muutoksista toiminnassa ja ympäristössä. (YSL 55 §)

Toiminnan olennaisille muutoksille tulee hakea uusi ympäristölupa. (YSL 28 §)

Päätöksen noudattaminen muutoksenhausta huolimatta

Ympäristölautakunta määrää luvan hakijan pyynnöstä, että toiminta voidaan muutoksenhausta huolimatta aloittaa lupapäätöstä noudattaen, jos hakija asettaa 2 000 euron vakuuden lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräysten muuttamisen varalle. (YSL 101 §)

Alueella on louhittu kalliota ja murskattu kiviaineksia yli 20 vuotta. Toiminnalle on myönnetty maa-aineslupa, joka on lainvoimainen.

Toiminnan jatkaminen ei aiheuta sellaisia haitallisia muutoksia, jotka tekisivät muutoksenhaun hyödyttömäksi.

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT

Luvan myöntämisen edellytykset

Ympäristölupa tulee myöntää, jos toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain ja niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset. Ympäristöluvan myöntämisen ympäristönsuojelulain 42 §:ssä tarkoitettu este voidaan poistaa antamalla lain 43 §:ssä tarkoitettuja lupamääräyksiä.

Toiminnasta ei aiheudu asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella, eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.

Etelä-Savon maakuntakaavassa alue on osoitettu kalliokiviaineksen ottamiseen soveltuvaksi. Ottaminen ei ole myöskään ristiriidassa yleiskaavan TY-merkinnän kanssa. Toiminnan sijainti-alueella ei ole asemakaavaa, joten toiminta ei näin ollen sijoitu asemakaavan vastaisesti.

Toiminnassa käytetään parasta käyttökelpoista tekniikkaa sekä mahdollisimman hyvää terveys- ja ympäristöhaitan torjuntamenetelmää.

Luvan myöntämisen yleiset perustelut

Laitos sijoittuu metsäiselle alueelle maantien lähelle. Laitoksen toiminta ei ennalta arvioiden aiheuta alueella odottamattomia ympäristöhaittoja. Ympäristölupa on myönnetty pääosin hakemuksen mukaisesti ja se sallii normaalin kiviainesten louhinta- ja murskaustyön.

Toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa tai kohtuutonta muuta haittaa, kun toimitaan tämän päätöksen mukaisesti. Luvan myöntämisen edellytyksenä ei ole, että toiminta olisi täysin haitatonta. Melu- ja pölyhaittaa voi aiheutua toimintajaksojen yhteydessä. Tämä haitta kestää tyypillisesti 1 - 3 kk vuodessa. Päätöksessä on annettu toiminta-aikaa koskevia rajoituksia, joilla pyritään vähentämään naapureille aiheutuvaa haittaa.

Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010) säätelee toiminnan vähimmäisvaatimukset silloin, kun toimintaan on oltava ympäristölupa. Asetuksen 3 §:n mukaan toimintaa ei saa sijoittaa alle 400 metrin päähän melulle tai pölylle erityisen alttiista kohteista, kuten sairaalasta, päiväkodista, hoito- tai oppilaitoksesta.

Em. asetuksen mukaan kivenlouhimo, muu kivenlouhinta ja kivenmurskaamo on lisäksi sijoitettava siten, että melua tai pölyä aiheuttavan toiminnon etäisyys asumiseen tai loma-asumiseen käytettävään rakennukseen tai välittömässä läheisyydessä sijaitsevaan oleskeluun tarkoitettuun piha-alueeseen tai muuhun häiriölle alttiiseen kohteeseen on vähintään 300 metriä.

Asetuksen 800/2010 8 §:n mukaan, jos toiminnan etäisyys melulle alttiisiin kohteisiin on alle 500 metriä, ei murskaamista, poraamista, rikutusta tai räjäytyksiä eikä kuormauksia saa tehdä viikonloppuisin eikä arkipyhinä, vaan:

- 1) murskaaminen on tehtävä arkipäivisin klo 7–22 välisenä aikana;
- 2) poraaminen on tehtävä arkipäivisin klo 7–21 välisenä aikana;
- 3) rikutus on tehtävä arkipäivisin klo 8–18 välisenä aikana;
- 4) räjäytykset on tehtävä arkipäivisin klo 8–18 välisenä aikana; ja
- 5) kuormaaminen ja kuljetus on tehtävä arkipäivisin klo 6–22 välisenä aikana.

Ympäristöluvassa voidaan erityisistä syistä sallia kuormaaminen ja kuljetus lauantaisin klo 7 – 18 välisenä aikana.

Suojaetäisyydet täyttävät valtioneuvoston asetuksessa 800/2010 annetut vähimmäisetäisyydet.

Lupamääräyksellä veloitetaan luvan saajat ottamaan käyttöön toimialan parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa tilalle soveltuvassa laajuudessa.

Edellä olevan perusteella laitoksen toiminta täyttää luvan myöntämisedellytykset, kun toiminta järjestetään esitetyn hakemuksen ja tämän päätöksen määräysten mukaan, ja lupa voidaan myöntää.

Lupamääräysten perustelut

Määräyksillä 1 ja 2 vähennetään lähimmille häiriintyville kohteille toiminnasta aiheutuvaa melu- ja värinähaittaa. Sillä perusteella meluisimmat työvaiheet rajataan arkipäiviin ja kesäkuukausien ulkopuolelle. Luvan määräämät meluraja-arvot vastaavat valtioneuvoston päätöksessä 993/1992 asetettuja ohjearvoja. Päiväaika alkaa klo 7 ja päättyy klo 22.

Rakennekatselmukset ja värinämittaukset tulee tehdä lähimmillä kiinteistöillä sekä tarvittaessa mitata melutaso. Räjäytyksistä tulee ilmoittaa etukäteen, jotta lähialueella asuvat voivat niihin varautua.

Kallion poraus tehdään ottoalueen korkeimmilla kohdilla ja silloin meluesteinä toimivia tuotekasoja ei ole. Pitkäaikainen poraus voi ylittää melun ohjearvot lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Tämän takia porausaika on rajattu 10 tuntiin päivässä.

Määräyksellä 3 pyritään ehkäisemään lähiympäristölle toiminnasta aiheutuvia pölypäästöjä. Hiukkaspitoisuuksista annetaan määräys sen varmistamiseksi, että pölyhaitat jäävät mahdollisimman pieniksi.

Määräyksillä 4, 5, 6 ja 7 varmistetaan, ettei maaperää, vesistöä tai pohjavettä pilata.

Määräyksellä 4 ehkäistään ennakoon kemikaalien käsittelyssä ja varastoinnissa tapahtuvia mahdollisia ympäristövahinkoja.

Määräyksellä 5 ohjataan jätteitä ja vaarallisia jätteitä asianmukaiseen käsittelyyn.

Määräyksellä 6 estetään toiminnasta aiheutuvien kiintoainesten kulkeutumista sade- ja sulamisvesien mukana ympäristön ojiin ja pintavesiin.

Määräys 7 on tarpeen toiminnanharjoittajan selvilläolovelvollisuuden täyttämiseksi. Luvassa on annettava tarpeelliset määräykset toiminnan käyttötarkkailusta sekä päästöjen, toiminnan vaikutusten ja toiminnan lopettamisen jälkeisen ympäristön tilan tarkkailusta. (YSL 46 §)

Määräys 8 on annettu välittömän ympäristövahingon torjunnan onnistumisen varmistamiseksi ja valvonnan tehostamiseksi.

Määräyksellä 9 varmistetaan tiedonkulku toiminnanharjoittajan ja alueella toimivien urakoitsijoiden ja aliurakoitsijoiden välillä.

Määräykset 10 ja 11 ovat tarpeen ympäristöluvan valvonnan ja luvan mahdollisen muutostarpeen varalta. Lisäksi määräyksellä 10 varmistetaan, että toiminnan loputtua alueelle ei jää jätteitä tai muutakaan tarpeetonta materiaalia ja maa-ainesluvassa mainitut jälkihuoltotoimenpiteet suoritetaan.

ASETUKSEN NOUDATTAMINEN

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 56 §, YSA 19 §)

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Ympäristönsuojelulaki (86/2000): § 4 (yleiset periaatteet), § 5 (toiminnanharjoittajan selvilläolovelvollisuus), § 6 (sijoituspaikan valinta), § 7 (maaperän pilaamiskielto), § 23 (ympäristöviranomainen), § 28 (yleinen luvanvaraisuus), 31 § (toimivaltainen lupaviranomainen), § 37 (muistutukset ja mielipiteet), § 38 (lupahakemuksesta tiedottaminen), § 41 (lupaharkinnan perusteet), § 42 (luvan myöntämisen perusteet), § 46 (seuranta- ja tarkkailumääräykset), § 52 (lupapäätöksen sisältö), § 53 (lupapäätöksen antaminen), § 54 (lupapäätöksestä tiedottaminen), § 56 (asetuksen

noudattaminen), § 101 (päätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta)

Ympäristönsuojeluasetus (169/2000): § 1 (luvanvaraisuus), § 7 (kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa käsiteltävät lupa-asiat), § 9 (lupahakemuksen sisältö), § 10 (hakemukseen liitettävät tiedot), § 17 (lupahakemuksen käsittely), § 18 (lupapäätöksen kertoelman sisältö), § 19 (lupapäätöksen ratkaisun sisältö), § 30 (toimintaa koskevien tietojen ilmoittaminen), § 37 (parhaan käyttökelpoisen tekniikan arviointi).

Eräistä naapurussuhteista annettu laki (26/1920): § 17, § 18

Jätelaki (646/2011): § 12 (selvillääolo- ja tiedonantovelvollisuus), § 13 (jätteestä ja jätehuollosta aiheutuvan vaaran ja haitan ehkäiseminen), § 29 (jätteen luovuttaminen), § 72 (roskaamiskielto), § 118 (kirjanpito- ja tiedonantovelvollisuus), § 122 (tiedonsaantioikeus)

Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)

Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010)

Suomen ympäristökeskuksen julkaisu 25/2010: Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) Ympäristöasioiden hallinta kiviainestuotannossa

YMPÄRISTÖLUPAMAKSUTAKSA

Tästä päätöksestä peritään Mikkelin kaupungin ympäristölautakunnan 13.06.2013 § 61 hyväksymän ympäristönsuojelun maksutaksan 3 §:n mukaisesti 3 112 euroa.

Ympäristölupamaksusta saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa antopäivästä antopäivää lukuun ottamatta. Valitusosoitus on liitteenä.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa antopäivästä antopäivää lukuun ottamatta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Valitusoikeus lupapäätöksestä on luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä niillä viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua. Valitusosoitus on liitteenä. (YSL 96 ja 97 §)

PÄÄTÖKSEN ANTAMINEN

Päätös annetaan julkipanon jälkeen (YSL 53, 54 §).

Antopäivä on 28.3.2014



Hanna Pasonen
ympäristöpäällikkö

PÄÄTÖKSEN TIEDOKSI ANTAMINEN

Päätös Hakijalle

Tiedoksi Kangasniemen kunnanhallitus
Kangasniemen kunta / maankäyttötekniikko
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Etelä-Savon pelastuslaitos

Päätöksestä ilmoitetaan niille, joille on annettu erikseen tieto hakemuksesta.

Tieto päätöksestä julkaistaan Kangasniemen kunnan ja Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen Mikkelin toimipaikan ilmoitustaululla.

